

# Begna

Endüstriyel Aydınlatma  
Industrial Lighting



## Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	8000-001	8000-002	8000-003	8000-012
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	18W	35W	50W	65W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	2160 lm	4200 lm	6000 lm	7800 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	120 lm/w (4000-6500K)			
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K			
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>80			
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric			
IP Koruma / IP Protection	IP65			
IK Sınıfı / IK Class	IK08			
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years			

## Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC			
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC			
Darbe Koruması / Surge Protection	2KV(Common Mode) - 1KV(Differential Mode)			
Frekans / Frequency	50-60 Hz			
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95			
Işık Kaynağı / Light Source	2835 Mid Power LED			
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours			

## Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+45 °C)			
Gövde / Body	Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion			
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	600x72x51	1160x72x51	1500x72x51	1500x72x51
Gövde Boyası / Body Paint	Eloksal Kaplama / Eloxal Coated			
Optik Kapak / Diffuser	PC Ekstrüzyon / PC Extrusion			
Ağırlık / Weight	0,6 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,5 kg
Opsiyonel / Optional	Dimmable, DALI Driver, 1-3 hours emergency kit, Stepdim Sensor			

## Işık Dağılımı / Light Distribution

