

# Garda II

Cephe Aydınlatması  
Facade Lighting



## Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.018			
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	15W	15W	20W	20W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	1650 lm	225-975 lm (Amber,Red, Green,Blue)	2200 lm	300-1300 lm (Amber,Red, Green,Blue)
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	110 lm/w (4000-6500K)			
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K			
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70			
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric			
IP Koruma / IP Protection	IP66			
IK Sınıfı / IK Class	IK08			
Garanti / Guarantee	3 Yıl / 3 Years			

## Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC	
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC	
Darbe Koruması / Surge Protection	2KV(Common Mode) - 1KV(Differential Mode)	
Frekans / Frequency	50-60 Hz	
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95	
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED / 3535 High Power LED	
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours	

## Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+50 °C)	
Gövde / Body	Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion	
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	340x70x155	500x70x155
Gövde Boyası / Body Paint	Eloksal Kaplama / Eloxal Coated	
Lens	PMMA	
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass	
Ağırlık / Weight	1 kg	1,2 kg

## Işık Dağılımı / Light Distribution

