

Lona

Endüstriyel Aydınlatma
Industrial Lighting



Genel Özellikler / General Specifications

| | | | |
|--|-----------------------|---------|---------|
| Ürün Kodu / Product Code | DTY.030 | | |
| Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power | 18W | 35W | 50W |
| Işık Akısı (lm) / Luminous Flux | 2160 lm | 4200 lm | 6000 lm |
| Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy | 120 lm/w (4000-6500K) | | |
| Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature | 3000K-4000K-6500K | | |
| Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering | >80 | | |
| Işık Dağılımı / Light Distribution | Simetrik / Symmetric | | |
| IP Koruma / IP Protection | IP65 | | |
| Garanti / Guarantee | 5 Yıl / 5 Years | | |

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

| | | | |
|---|---|--|--|
| Anma Gerilimi / Rated Voltage | 220-240V AC | | |
| Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range | 198-264V AC | | |
| Darbe Koruması / Surge Protection | 2KV(Common Mode) - 1KV(Differential Mode) | | |
| Frekans / Frequency | 50-60 Hz | | |
| Güç Faktörü / Power Factor | >0,95 | | |
| Işık Kaynağı / Light Source | 2835 Mid Power LED | | |
| LED Ömrü / LED Lifetime | 100.000 saat / 100.000 hours | | |

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | (-20 °C)...(+45 °C) | | |
| Gövde / Body | PC co-ekstrüzyon / PC co-extrusion | | |
| Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm) | 600x72x52 | 1160x72x52 | 1500x72x52 |
| Gövde Boyası / Body Paint | Eloksal Kaplama / Eloxal Coated | | |
| Optik Kapak / Diffuser | PC Ekstrüzyon / PC Extrusion | | |
| Ağırlık / Weight | 0,5 kg | 0,8 kg | 1,5 kg |
| Opsiyonel / Optional | DALI Driver, 1-3h emergency kit, Stepdim Sensor | | |

Işık Dağılımı / Light Distribution

