

# Maride

İç Mekan Aydınlatma  
Indoor Lighting



Genel Özellikler / General Specifications		
Ürün Kodu / Product Code	DTY.033	
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	15W	35W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	1650 lm	3850 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	110 lm/w (4000-6500K)	
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K	
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>80	
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric	
IP Koruma / IP Protection	IP20	
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years	
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications		
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC	
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC	
Frekans / Frequency	50-60 Hz	
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95	
Işık Kaynağı / Light Source	2835 Mid Power LED	
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours	
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications		
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+45 °C)	
Gövde / Body	DKP Sac / DKP Sheet	
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	295x295x55	595x595x55
Taşyünü / Alçıpan, Rockwell / Drywall Clip-in	300x300x55	600x600x55
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Power Coated	
Optik Kapak / Diffuser	Opal Difüzör / Opal Diffuser	
Ağırlık / Weight	1 kg	2,5 kg
Montaj Tipi / Mounting Type	Taşyünü(Alçıpan ve Clip-in seçeneği) / Rockwell (Drywall and Clip-in Optional)	
Opsiyonel / Optional	DALI Driver, 1-3 hours emergency kit	

Işık Dağılımı / Light Distribution

