

Nova

Endüstriyel Aydınlatma
Industrial Lighting



Genel Özellikler / General Specifications		
Ürün Kodu / Product Code	DTY.024	
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	150W	200W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	18000 lm	24000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	120 lm/w (4000-6500K)	
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K	
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70	
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric	
IP Koruma / IP Protection	IP65	
IK Sınıfı / IK Class	IK08	
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years	
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications		
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC	
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	176-305V AC	
Darbe Koruması / Surge Protection	4KV(Common Mode) - 2KV(Differential Mode)	
Frekans / Frequency	50-60 Hz	
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95	
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED	
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours	
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications		
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+45 °C)	
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection	
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	Ø349x156	
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated	
Optik Kapak / Diffuser	PC Lens	
Ağırlık / Weight	2,8 kg	3 kg
Opsiyonel / Optional	1-3 hours emergency kit	

Işık Dağılımı / Light Distribution

