

Palma

Yol ve Cadde Armatürü
Road And Street Luminaire



Genel Özellikler / General Specifications	
Ürün Kodu / Product Code	DTY.007
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	30W 50W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	3600 lm 6000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	120 lm/w (4000-6500K)
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP66
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	3 Yıl / 3 Years
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications	
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	6KV(Common Mode) - 4KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications	
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-40 °C)....(+40 °C)
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	261x150x56
Konsol Çapı / Console Diameter (mm)	Ø42-48 mm Sabit / Fixed
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated
Lens	PMMA
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass
Ağırlık / Weight	1,25 kg

Işık Dağılımı / Light Distribution

