

Paris

Projektör
Floodlight



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.014			
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	100W	125W	150W	200W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	13000 lm	16250 lm	19500 lm	26000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)			
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K			
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70			
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric			
IP Koruma / IP Protection	IP66			
IK Sınıfı / IK Class	IK08			
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years			

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC		
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC		
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)		
Frekans / Frequency	50-60 Hz		
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95		
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED		
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours		

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+40 °C)		
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection		
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	386x320x63	421x360x62	
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated		
Lens	PMMA		
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass		
Ağırlık / Weight	4,4 kg	5,3 kg	
Opsiyonel / Optional	Dimmable, Programmable Driver, SPD, IP68 Connector		

Işık Dağılımı / Light Distribution

