


Quadro

Kanopi Aydınlatma
Canopy Lighting



Genel Özellikler / General Specifications				
Ürün Kodu / Product Code	DTY.031			
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	75W	100W	125W	150W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	9750 lm	13000 lm	16250 lm	19500 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)			
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K			
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70			
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric			
IP Koruma / IP Protection	IP65			
IK Sınıfı / IK Class	IK08			
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years			
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC			
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	176-305V AC			
Darbe Koruması / Surge Protection	4KV(Common Mode) - 2KV(Differential Mode)			
Frekans / Frequency	50-60 Hz			
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95			
Işık Kaynağı / Light Source	2835 / 3030 Mid Power LED			
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours			
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications				
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+45 °C)			
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection			
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	425x425x150			
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Power Coated			
Lens	PMMA			
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass			
Ağırlık / Weight	5,3 kg	5,3 kg	5,3 kg	5,3 kg
Opsiyonel / Optional	Dimmable, Programmable Driver			

Işık Dağılımı / Light Distribution

