

Tokyo II

Projektör
Floodlight



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	DTY.013
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	1200W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	156000 lm (PMMA Lens 3030 LED)
	144000 lm (Reflector 3535 LED)
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (3030 LED 4000-6500K)
	120 lm/w (3535 LED 4000-6500K)
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	5700K (3000K-4000K-5000K-6500K Optional)
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70 (80,90 Optional)
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik - Asimetrik / Symmetric - Asymmetric
IP Koruma / IP Protection	IP66
IK Sınıfı / IK Class	IK08
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED / 3535 High Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+40 °C)	
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection	
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	507x851x220	
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Powder Coated	
Lens	PMMA / Reflector	
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass	
Ağırlık / Weight	32 kg	32 kg
Opsiyonel / Optional	SPD, IP68 Connector	

Işık Dağılımı / Light Distribution

