

Tuna

Endüstriyel Aydınlatma
Industrial Lighting



Genel Özellikler / General Specifications				
Ürün Kodu / Product Code	DTY.025			
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	75W	100W	150W	220W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	9750 lm	13000 lm	19500 lm	28600 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)			
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K			
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70			
Işık Dağılımı / Light Distribution	Asimetrik / Asymmetric			
IP Koruma / IP Protection	IP65			
IK Sınıfı / IK Class	IK08			
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years			
Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications				
Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC			
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	198-264V AC			
Darbe Koruması / Surge Protection	4KV(Common Mode) - 4KV(Differential Mode)			
Frekans / Frequency	50-60 Hz			
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95			
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED			
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours			
Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications				
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)...(+45 °C)			
Gövde / Body	Alüminyum Ekstrüzyon / Aluminium Extrusion			
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	600x105x110	750x105x110	1150x105x110	1500x105x110
Gövde Boyası / Body Paint	Eloksal Kaplama / Eloxal Coated			
Lens	Anodize Alüminyum Reflektör / Anodised Aluminium Reflector			
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass			
Ağırlık / Weight	3 kg	4 kg	5 kg	6 kg
Opsiyonel / Optional	Dali Driver, 1-3 hours emergency kit			

Işık Dağılımı / Light Distribution

